

TILT&LIFT 25 RTS CENTRAL UNIT

APPLICATION

Store intérieur

TECHNOLOGIE

Radio RTS

GARANTIE

5 ans



Bénéfices du produit

Pour vous, professionnels

Installation facile

- Sans travaux de raccordement électrique
- Position centrale dans le caisson
- Pour caisson de 25mm minimum

Pour vos clients

Confort d'usage au quotidien

- Motorisation silencieuse à vitesse réglable
- Rotation précise des lames
- Suppression des cordes de tirage et des tiges d'orientation

Qualité et garantie Somfy

Présentation du produit

Description

Moteur 12 V radio RTS intégrée pour stores vénitiens et bateaux jusqu'à 10 m².

- Pour la montée et descente du vénitien, ainsi que l'orientation des lames.
- Alimentation par piles lithium, batterie externe lithium ou panneau photovoltaïque.
- Intégration dans un caisson de diamètre 25 mm minimum.
- Réglage des fins de courses par émetteur radio RTS.
- Récepteur radio RTS intégré dans la tête moteur.
- Compatible avec tous les points de commande radio RTS.
- Usage en intérieur uniquement.
- Gamme d'accessoires dédiée.
- S'intègre au centre du caisson du store.

Pour motoriser un vénitien Tilt and Lift WireFree™, il faut :

- 1 moteur Tilt and Lift RTS WireFree™.
- 1 point de commande RTS.
- 1 système d'alimentation au choix : (voir fin du chapitre avec les accessoires).

Compatible avec TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium) et Connexoon®.

Informations techniques

PRODUIT PORTEUR

Type de produit porteur	Stores vénitiens et bateaux jusqu'à 10m ²
-------------------------	--

TECHNOLOGIE

Fréquence radio	RTS 433,42 MHz
Portée en champ libre	200m
Nombre de canaux	12 points de commande
Codage	16 millions de possibilités + code tournant
Portée dans la maison	20m à travers 2 murs en béton

ELECTRIQUE

Tension/fréquence	12V DC
-------------------	--------

MÉCANIQUE

Capacité de la cage	100 tours
Vitesse nominale	30 tours / minute
Couple nominal	0,8 Nm

STANDARD

Certification	CE
Indice de protection	IP20
Classe d'isolation	III

DIMENSION

Diamètre	24 mm
Longueur	197 mm
Diamètre de la couronne de base	24 mm
Poids	0,190 kg
Longueur globale (L1)	207 mm

AUTRE

Niveau sonore (en fonction des mesures de Somfy)	50 dBA
Température de fonctionnement	0°/60° °C