

SONESSE 28 Wirefree 1,1/28 RTS LI-ION

SONESSE 28 Wirefree 1,1/28 RTS à batterie intégrée



APPLICATION

Store intérieur

TECHNOLOGIE

Radio RTS

GARANTIE

5 ans

Bénéfices du produit

Pour vous, professionnels

Installation facile

- Sans fils ni batterie externe
- Bouton de programmation et indicateur LED sur la tête du moteur
- Réglages de fin de courses haute et basse réglés via l'émetteur

Pour vos clients

Confort d'usage au quotidien

- Motorisation silencieuse à vitesse réglable
- Design discret, sans fils apparents
- Batterie rechargeable une fois par an

Qualité et garantie Somfy

Présentation du produit

Description

Sonesse® 28 RTS Li-Ion est un moteur WireFree™ facile à installer et étonnamment silencieux. Il dispose d'une batterie Li-Ion rechargeable intégrée pour une utilisation plus facile et une esthétique améliorée.

Peut motoriser une large gamme de stores enrouleurs d'intérieur jusqu'à 11 m²:

- Batterie lithium-ion intégrée.
- Chargeur à raccorder directement. Recharge : 1 fois par an*.
- Capacité de la cage : 35 tours.
- Intégration dans des tubes acier ou aluminium de diamètre 26,6 mm minimum.
- Pour stores jusqu'à 11 m².
- Récepteur radio RTS intégré dans la tête moteur.
- Usage en intérieur uniquement.
- Gamme d'accessoires dédiée.

Livré sans adaptation et sans support avec sortie de câble radiale.

Compatible avec TaHoma® switch, TaHoma® V2 (Premium) et Connexoon®.

* Pour 1 cycle par jour (ouverture et fermeture) pour un store de 4m²

Informations techniques

PRODUIT PORTEUR

Type de produit porteur	Stores enrouleurs et bateaux jusqu'à 11m ²
-------------------------	---

TECHNOLOGIE

Fréquence radio	RTS 433,42 MHz
Portée en champ libre	200m
Nombre de canaux	12 points de commande
Codage	16 millions de possibilités + code tournant
Portée dans la maison	20m à travers 2 murs en béton

ELECTRIQUE

Tension/fréquence	12V DC
-------------------	--------

MÉCANIQUE

Vitesse nominale	28 tours / minute
Couple nominal	1,1 Nm

STANDARD

Certification	CE
Indice de protection	IP 20
Classe d'isolation	III

DIMENSION

Diamètre	49 mm
Longueur	530 mm
Diamètre de la couronne de base	26,6x1,5 mm
Poids	0,894 kg
Longueur globale (L1)	546 mm

AUTRE

Installation	À installer dans un tube positionné à l'horizontale
Limites d'utilisation	Usage intérieur uniquement
Temps thermique	2,5 mn
Niveau sonore (en fonction des mesures de Somfy)	45 dBA
Température de fonctionnement	0° / + 60 °C