

Nouveau



## KIT TRADI REMPLACEMENT ID1-2 20/17 RS100

### APPLICATION

Volet roulant

### GARANTIE

5 ans

## Bénéfices du produit

### Bénéfices du kit :

#### Remplacement d'un moteur de coffre ID 1 / ID 2 :

- Kit permettant de remplacer aisément un moteur de coffre ID 1 / ID 2 grâce à son support tête moteur à clipser et son moteur S&SO RS 100 permettant un raccordement par 2 fils.
- Le contient aussi des roue et couronne d'octo de 60 et un point de commande.

#### Gain de temps :

- Un kit moteur + accessoires qui s'adapte aux coffres ID1 et ID2

### Bénéfices du support moteur ID 1 - 2 :

- Support clipsable dans le caisson
- Chemin de câble pour moteur
- Trappe de connexion
- Livré avec l'anneau d'arrêt 9206033
- Pour la version coffre ID1, les clips verts en plastique doivent être enlevés

### Bénéfices du moteur :

#### Installation simple :

- Double isolation
- Réglage ou re-réglage des fins de courses sans double coupure
- Apprentissage automatique du sens de rotation

#### Esprit tranquille :

- Fiabilité multipliée par 5
- Réponses aux exigences de traçabilité

#### Une offre innovante :

- vous proposez une expérience unique (silence, mouvement protecteur et maîtrisé) qui va donner envie à votre client de moderniser tous ses volets roulants

#### L'accès à la maison connectée :

- Plus de bénéfices : centralisation, pilotage à distance, fonction horloge, simulation de présence... et installation future d'autres équipements connectés à valeur !

# Présentation du produit

---

## Description

Kit destiné aux coffres ID 1 et ID 2

Kit composé de :

- Moteur S&SO RS100 io 20/17
  - Roue et couronne octo de 60
  - Support moteur ID 1 et ID 2
  - Smoove origin RS100
- 

## Informations techniques

### ELECTRIQUE

---

Tension/fréquence	AC - RGE 1 - 230V/50HZ
-------------------	------------------------

---

### MÉCANIQUE

---

Couple nominal	20 Nm
----------------	-------

---

Vitesse nominale	17 tours / minute
------------------	-------------------

---

Type de tête	STAR
--------------	------

---

### STANDARD

---

Certification	CE
---------------	----

---

### DIMENSION

---

Diamètre	50 mm
----------	-------

---